

Vor Inbetriebnahme weisen wir ausdrücklich auf die Bedienungsanleitung hin!

Liebe/r Sportschütze/in

Hiemit haben Sie ein hochwertiges Produkt für ihr Sportgerät erworben, dessen Konstruktion eine ausgereifte und sichere Technik gewährleistet. Unsere Pressluftkartuschen werden aus hochwertigem Aluminiumrohr (zertifiziert) hergestellt! Sämtliche verbauten Teile sind entweder aus VA oder vor Korrosion geschützt! Die Kartuschen werden einschließlich des Materials und der Fertigung in Deutschland hergestellt. Die Sicherheit haben wir in einem externen Prüflabor in Anlehnung an die Verordnung für ortsbewegliche Druckbehälter durch vorgeschriebene Prüfverfahren prüfen lassen. Das eingebaute Manometer ist bis zu einem Druck von 250 bar (350 bar) zugelassen und entspricht der vorgeschriebenen DIN.

Der Fülldruck der Pressluftkartusche beträgt max. 200 bar (300bar). Als Medium ist nur trockene, Öl und wasserfreie Pressluft nach DIN/EN12021zugelassen! Die Pressluftkartuschen dürfen keiner Temperatur unter-20°C und über +50°C ausgesetzt werden

Füllvorgang: Reinigen Sie zuerst das Gewinde Ihrer Waffe und Kartusche, dann fetten Sie beides (und Dichtring) leicht ein. (Silikonfett)

Anschließend schrauben Sie ihre Pressluftkartusche (handfest) an einen geeigneten Fülladapter an. (vorteilhaft ist ein Fülladapter mit Endlüftungsmöglichkeit, da dieser den Verschleiß erheblich mindert). Öffnen Sie nun langsam das Ventil der Nachfüllvorrichtung bis zum MAX. Wert des Manometers Ihrer Kartusche! Danach schrauben Sie die Pressluftkartusche vorsichtig ab. (Falls Sie einen Fülladapter mit Endlüftungsmöglichkeit benutzen, schließen Sie zuerst das Ventil der Nachfüllvorrichtung und öffnen dann die Endlüftungsschraube, danach können Sie die Kartusche leicht und verschleißfrei vom Adapter abschrauben).

Wenn Sie eine unter Druck stehende Druckluftkartusche von Ihrer Waffe abschrauben wollen empfehlen wir Ihnen Ihre Kartusche ein bis zwei Umdrehungen zu lösen, danach mittels einiger Leerschüsse die Druckkammer Ihrer Waffe zu entleeren. Bei dieser Handhabung werden Sie feststellen, dass Sie sie leicht und schonend von Ihrer Waffe abschrauben können.

Sicherheitshinweis: An den Pressluftkartuschen darf keine Manipulation vorgenommen werden-Verletzungsgefahr!!Versuchen Sie niemals eine Pressluftkartusche selbst zu öffnen oder mechanisch zu verändern. Undichte und beschädigte Pressluftkartuschen dürfen nicht mehr benutzt werden (wenden Sie sich an den Hersteller).

Garantie/Haftung: Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen

Garantie beträgt 5 Jahre:

Bei Nichtbeachtung der im Text aufgeführten Bestimmung zum Umgang und Sicherheit, und Beschädigung erlischt jeglicher Garantieanspruch und Haftung!

Herstellerangaben:

Prelutec UG
Mail: wmkugler@web.de

Segeleweg 9
33659 Bielefeld

Tel. +49(0)521-40577
Fax. +49(0)521-401801